

**Építőanyagipari Zrt.**
1097 Budapest, Tagló u. 11-13**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

305/2011/EU rendelet és a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet szerint

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:	BARRA FROST
2. Az építési termék rendeltetése, a gyártó által figyelembe vett tervezett beépítés módja.	Kloridmentes, fagyásgátló beton- és habarcs-adalékszer, mely alkalmazható cement kötőanyagú habarcs, beton és vasbeton készítéséhez -10 °C-ig
3. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe.	Gyártó: KEMIKÁL Építőanyagipari Zrt. Cím: H-1097 Budapest, Tagló u. 11-13 sz. Telefon: +36 1 215-7370 Fax: +36 1 215-7980 E-mail: info@kemikalrt.hu Honlap: www.kemikalrt.hu
4. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere, a 305/2011/EU rendelet V. mellékletében szereplő rendszernek vagy rendszereknek megfelelően.	2+. rendszer
5. Az NMÉ-t kiadó szervezet megnevezése, az általa kiadott NMÉ azonosítója és kibocsátási dátuma	ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. H-2000 Szentendre Dózsa György út 26 Notified-Body: 1415 NAT-6-0031/2012 NMÉ azonosító: A-246/2015 kibocsátási dátum:2016.06.07.
6. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelését és ellenőrzését végző kijelölt szerv megnevezése, az általa elvégzett feladatok felsorolása és a kiadott üzemi gyártásellenőrzési megfelelőségi tanúsítvány azonosítója.	ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. H-2000 Szentendre Dózsa György út 26, 1415 számon bejelentett szerv, aki -a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát végezte, valamint az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését végzi. Üzemi gyártásellenőrzési megfelelőségi tanúsítvány azonosító: 20-CPR-105-(C-122/2015) / 2019.05.21. Kiadás:2
7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény	

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Vizsgálati/értékelési mód	Műszaki előírás
Tűzvédelmi osztály*	A1**	MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010	A-246/2015
Kötésidő változása cementre nézve 2% adalékszerrel (CEM I 42,5 cementtel)	Referenciahabarcs-hoz viszonyítva KK: csökken 40 %-kal KV: csökken 15-20 %-kal	MSZ EN 480-2:2007	

Jelen teljesítménynyilatkozatot a szállító (gyártó, forgalmazó) köteles a felhasználónak átadni. A termékismertető, biztonsági adatlap a gyártó honlapján megtalálható.

**Építőanyagipari Zrt.**
1097 Budapest, Tagló u. 11-13

táblázat folyt.			
Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Vizsgálati/értékelési mód	Műszaki előírás
Cementhabarcs hidratációs hője (J/g) cementre nézve 1% adalékszerrel (CEM I 42,5 cementtel)	13 órán át nagyobb, mint a referenciahabarcsé	MSZ EN 196-9:2010	A-246/2015
Hajlítószilárdság változás cementre nézve 1% adalékszerrel (CEM I 42,5 cementtel)	referenciahabarcsához viszonyítva: nő 7-10 %-kal	MSZ EN 196-1:2005	
Nyomószilárdság változás cementre nézve 1% adalékszerrel (CEM I 42,5 cementtel)	referenciahabarcsához viszonyítva: csökken 10 %-kal	MSZ EN 12190:2000	
*Adalékszerrel készült habarcs tűzvédelmi osztálya. **96/603/EK Bizottsági határozat alapján.			
8. Az A-246/2015 számú NMÉ 1.2 pontjában meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.			

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:


.....
Tamás József
gyárigazgató

Budapest, 2019. 06.18.