



színes dörzsálló belső falfesték



1 vagy maximum
2 rétegben fed




Csepegés-
mentes



Színazonos



Gyorsan kész



Lég és
páraáteresztő



Lemosható

5 liter
2,5 liter
1 liter





KERMI vizsg. jelentés szám: 2008/2-00105/1

Toscana Color

színes dörzsálló beltéri falfesték

ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK

Vizes diszperziós műgyanta kötőanyagot tartalmazó, jól színezhető, enyhe jellegzetes szagú, dörzsálló, lemosható beltéri festék, mely csepegés mentesen felhordható. Egy vagy maximum két rétegben felhordva kiváló fedőképességű, teljes takarást biztosít, lég- és páraáteresztő.

A Toscana Color alapszínei és bázis festékei egymással jól keverhetők. A Toscana színkeverő program további 1110 színárnyalatot tesz lehetővé.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Alkalmazható beltérben beton, régi és új vakolt felületek, gipszkar-ton, farost valamint üvegszálás, illetve fűrészporos tapéták festésére.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Szín:	pigmenttől függ
Szag:	enyhe jellegzetes
Sűrűség (20°C-on):	1500-1600 kg/m ³
VOC tartalom (A/a)	max. 30 g/l
pH:	8-9

FELHASZNÁLÁS MÓDJA

Felület előkészítése: A Toscana Color beltéri falfesték felhordása előtt a pergő, fellazult laza rétegeket el kell távolítani, az esetleges vakolathibákat ki kell javítani. Festés előtt, ha szükséges a falfelületet gletteléssel kell kiegyenlíteni (pl. Falon porglettel). A nagyon porózus, nedvszívó és nem homogén falazatoknál a festés előtt szükséges mélyalapozó (pl. Toscana univerzális alapozó) alkalmazása is.

Felhordás: A Toscana Color színes beltéri falfesték felhordásához ajánlott a rövidszőrű teddy henger, mely alkalmazása esetén optimális a termék fedőképessége, kiadóssága. A festék max. 10% vízzel hígítható. A színezett termék színhatását, a kiválasztott szín megfelelőségét célszerű először próbafelületen ellenőrizni. Különböző gyártási dátumú kiserelések esetén a színhomogenitás érdekében, az egybefüggő felületekhez szükséges teljes anyagmennyiséget homogenizálni kell.

Felhordási hőmérséklet: +5 - +30 °C között

Száradási idő: 20 °C-on, 55- 60% relatív páratartalom mellett kb. 2-3 óra.

A munkaeszközök a festék száradása előtt vízzel tisztíthatók.

Kiadósság: kb. 13-14 m²/liter

MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM

A szakma területére vonatkozó általános védő- és higiéniai intézkedéseket betartva, a munkavégzés az egészséget nem veszélyezteti.

Tűzvesélyességi osztály: „Nem tűzvesélyes”, jelzése „E”

EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Vizes bázisú, környezetkímélő termék. Veszélyes anyagot az egészségre veszélyes koncentrációban nem tartalmaz. A vonatkozó rendelet alapján veszélyesség szempontjából megjelölésre nem kötelezett.

A bőrre került anyagot bő vízzel mossuk le. Ha szembe kerül, folyóvízzel öblítsük ki. Az átnedvesedett ruházatot cseréljük le.

Kiömlése esetén folyadékmegkötő anyaggal (pl. homok, fűrészpor) itassuk fel.

A készítmény feleslegessé, vagy felhasználásra alkalmatlanná vált maradéka kikeményedés után, a 16/2001 (VII.18) KöM rendelet szerint, veszélyesnek nem minősülő építési hulladékként kezelhető. EWC-kód: 17 09 04

Ártalmatlanítása ennek megfelelően történjen.

A hulladékká válás elkerülése érdekében törekedjünk a termék maradéktalan felhasználására, illetve biztosítsuk a minőségét megóvó, előírt tárolási feltételeket.

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG

Csomagolás: 1 literes műanyag doboz, 2,5 literes és 5 literes műanyag vödör

Tárolás: eredeti, bontatlan csomagolásban, fedett hűvös helyen, +5 °C fölötti hőmérsékleten.

A termék FAGYVESZÉLYES!

Szavatossági idő: az előírt tárolás esetén, a gyártástól számított 24 hónap.

Termékismertetőnk legjobb tudásunk szerint 2013 májusában készült, és az újabb ismertető megjelenéséig érvényes. A változtatás jogát fenntartjuk! Vevőszolgálatunk személyes, írásbeli és telefonos érdeklődés esetén is készséggel ad felvilágosítást. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a termék felhasználásával kapcsolatban garanciális igények csak a jelen kiadvány előírásainak betartása esetén érvényesíthetők.

Termékismertetőinket és aktuális árlistánkat megtekintheti a www.kemikalrt.hu című honlapunkon.

GYÁRTJA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT. ÉPÍTÉSI MŰGYANTAGYÁR
4254 NYÍRADONY, SZÉCHENYI U. 105.

TELEFON: +36 1 215-7370; FAX: +36 1 215-7980
INFO@KEMIKALRT.HU; www.kemikalrt.hu

VEVŐSZOLGÁLAT: TELEFON: +36 1 215-0446; FAX: +36 1 216-1444

FORGALMAZZA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.
1097 BUDAPEST, IX. TAGLÓ U. 11-13

TELEFON: +36 1 215-0446
FAX: +36 1 216-1444

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT. VISZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA.