

KEMIKÁL®

a bevált minőség magyarul

CSEMPEFESTÉK

festék jellegű, kétkomponensű bevonóanyag

“A” komponens UFI: QTPG-UR86-D302-PQJ1

“B” komponens UFI: XWPG-ARXK-P30K-C243

ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK

A Csempefesték több színben kapható, vízzel hígítható, két komponensből álló, epoxigyanta kötőanyagot tartalmazó bevonatrendszer. Az „A” komponens epoxigyantát, a „B” komponens vizes-emulziós térhálósítót, pigmenteket, ásványi töltőanyagokat és egyéb segédanyagokat tartalmaz. A két komponens összekeverve festékjellegű bevonóanyagot képez.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az epoxigyanta kötőanyagot tartalmazó termék elsődleges felhasználási területe fali- és padlócsempék (mázás és mázatlan kerámia, kő, metlachi stb. burkolólapok) felújítása, átfestése. Kiváló tapadóképessége révén alkalmazható szinte mindenféle építőipari felület (beton, kő, vakolt felület stb.) átfestésére is. Nagy kopás- és vegyszerállósága alkalmassá teszi járófelületek, garázspadlók bevonására is.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

	“A” komponens	“B” komponens
Szín:	színtelen vagy szalmasárga	fehér, vagy bézs, vagy világosszürke, vagy sötétszürke
Szag:	enyhe jellegzetes	enyhe, jellegzetes
Sűrűség (20°C-on):	1080-1120 kg/m ³	1480-1550 kg/m ³
VOC tartalom (A/j)	max. 140 g/l	nincs
pH:	nincs, nincs víztalma	10-11
Szárazanyag tartalom	97-99 m/m %	66,7-67,7 m/m%

FELHASZNÁLÁS MÓDJA

A csempek felületét csiszolással, portalanítással és szükség esetén zsirtalanítással készítjük elő a festék felhordására. A két komponens 1:4 tömegarányban (1 rész „A” komponens, 4 rész „B” komponens) mérjük össze, majd alapos keveréssel homogenizáljuk. A festék ecsettel és teddy hengerrel hordható fel. Szükség esetén max. 5 % vízzel hígítható. A jó fedés érdekében min. 2 réteg felhordása javasolt. A festék száradási ideje 20°C-on kb. 12 óra, ennek eltelte után hordható fel a következő réteg.

Egyszerre csak annyi festéket keverjünk be, amit 1 óra alatt fel tudunk dolgozni.

A használt eszközök a festék megkötése előtt vízzel tisztíthatók.

Felhasználási hőmérséklet: +5 – + 25 °C között.

Anyagszükséglet: kb. 0,11 liter (kb.0,15 kg)/m² két rétegben.

TERMÉKISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT 2025 NOVEMBERÉBEN KÉSZÜLT, ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJELENÉSÉIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONOS ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS IGÉNYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK.

A TERMÉK FELHASZNÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES A MEGFELELŐ ÉPÍTŐIPARI SZAKMA SZABÁLYAINAK ISMERETE ÉS BETARTÁSA. A FELHASZNÁLÓ ELŐZETESEN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TERMÉK, A KÍVÁNT FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS-E. A TERMÉKISMERTETŐBEN LEÍRT FELHASZNÁLÁSTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS ESETÉN, MINDEN ESETBEN EGYEDÜL A FELHASZNÁLÓ A FELELŐS A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

Termékismertetőinket és aktuális árlistáinkat megtekintheti
a www.kemikalrt.hu című honlapunkon.

MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM

A szakma területére vonatkozó általános védő- és higiéniai intézkedéseket betartva, a munkavégzés az egészséget nem veszélyezteti.

Tűzveszélyesség: Mérsékelt tűzveszélyes osztályba sorolt.

EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

CSEMPEFESTÉK "A" KOMPONENS

Veszélyt meghatározó összetevő:

-80-90 tömeg % epoxi gyanta ($M \leq 700$)

„Epoxi-összetevőket tartalmaz. Lásd a gyártó által adott tájékoztatót.”

GHS07



GHS09



FIGYELEM

Figyelmeztető H-mondatok:

H315 – Bőrirritáló hatású.

H317 – Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H319 – Súlyos szemirritációt okoz.

H411 – Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

EUH205 – Epoxid tartalmú vegyületeket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok:

P102 - Gyermekektől elzárva tartandó

P261 – Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.

P273 – Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P305+P351+P338+P310 – SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon orvoshoz.

P302+P352+P333+P313 – HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.

P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a hatályos törvény a hulladékról, valamint végrehajtási rendeleteinek megfelelően, hulladéklerakóban. Szermaradék EWC-kód: 07 02 08*, szennyezett csomagolás EWC-kód: 15 01 10*.

EU határérték erre a termékre (A/j): 140 g/l

Ez a termék legfeljebb 140 g/l VOC -t tartalmaz.

CSEMPEFESTÉK "B" KOMPONENS

Veszélyt meghatározó összetevő:

fenol, 4,4'-(1-metiletilidén)bisz-, polimer N-(2-aminoetil)-1,2-etándiaminnal, (klórmetil)oxirán, alfa-hidro-omega-hidroxipoli[oxi(metil-1,2-etándiil)]-éter 2,2-bisz(hidroximetil)-1,3-propándiollal (4:1) oxiranilmetil-éter, és metiloxirán polimer oxirán-2-aminopropil-metil-éterrel

GHS05



VESZÉLY

Figyelmeztető H-mondat:

H318 – Súlyos szemkárosodást okoz.

EUH208 – Dietilén triamint tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

GYÁRTJA / FORGALMAZZA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

1097 BUDAPEST,

TAGLÓ U. 11-13.,

TELEFON: +36 1 215-0446

INFO@KEMIKALRT.HU; www.kemikalrt.hu

VEVŐSZOLGÁLAT: TELEFON: +36 1 215-0446

FAX: +36 1 216-1444

SÜRGŐSSÉGI TELEFON (ETTSZ): +36 80 201-199

GYÁRTÁS HELYE: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

4254 NYÍRADONY,

SZÉCHENYI U. 137.

TELEFON: +36 1 215-7370; FAX: +36 1 215-7980

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT. VISZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA.

Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok:

P102 – Gyermekektől elzárva tartandó.

P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P305+P351+P338 – SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P310 – Azonnal forduljon orvoshoz.

P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a hatályos törvény a hulladékról, valamint végrehajtási rendeleteinek megfelelően, veszélyes hulladék kezelőben. Szermaradék EWC-kód:07 02 08*.

A festék kiömlése esetén folyadékmegkötő anyaggal (pl. homok, fűrészpor) itassuk fel.

A festékmaradékot tilos élővízbe, ill. csatornába önteni.

A készítmény feleslegessé, vagy felhasználásra alkalmatlanná vált maradéka kikeményedés után veszélyesnek nem minősülő építési hulladékként kezelhető. EWC-kód: 17 09 04. Ártalmatlanítása ennek megfelelően történjen.

A hulladékká válás elkerülése érdekében törekedjünk a termék maradéktalan felhasználására, illetve biztosítsuk a minőségét megóvó, előírt tárolási feltételeket.

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG, SZÁLLÍTÁS

Csomagolás: "A" komponens: 160 ml (0,18 kg) műanyag dobozban,

"B" komponens: 500 ml (0,75kg) műanyag dobozban

Tárolás: Eredeti, bontatlan csomagolásban, hűvös száraz, fagymentes helyen.

A termék FAGYVESZÉLYES!

Szavatossági idő: eredeti, bontatlan csomagolásban, az előírt tárolás esetén, a gyártástól számított 12 hónap.

Szállítás: "A" komponens: ADR/RID szállítási veszélyességi besorolás: 9. osztály; **UN 3082, KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. (BISZFENOL A EPOXIGYANTA).**

"B" komponens: belföldi és nemzetközi előírások értelmében szállítási szempontból nem minősül veszélyes árunak.

GYÁRTJA / FORGALMAZZA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

1097 BUDAPEST,

TAGLÓ U. 11-13.,

TELEFON: +36 1 215-0446

INFO@KEMIKALRT.HU; www.kemikalrt.hu

VEVŐSZOLGÁLAT: TELEFON: +36 1 215-0446

FAX: +36 1 216-1444

SÜRGŐSSÉGI TELEFON (ETTSZ): +36 80 201-199

GYÁRTÁS HELYE: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

4254 NYÍRADONY,

SZÉCHENYI U. 137.

TELEFON: +36 1 215-7370; FAX: +36 1 215-7980

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT. VISZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA.