

**RO 75 rozsdaldó**

Foszforsav alapú rozsdaeltávolító

OKBI azonosító: B-16010143

**Alkalmazási terület:** Fém felületeken (öntöttvas-, acél-, gépek, szerelvények, idomok stb.) lévő rozsdaréteget eltávolítja, zsírtalanít, tisztít. A fémet a felületén keletkező foszfátréteg passziválja, megvédi a további korróziótól. A vízkövet is oldja.

**Műszaki jellemzők:**

Szín:	kék, átlátszó
Szag:	jellegzetes
Halmazállapot:	folyadék
Sűrűség:	1050 – 1150 kg/m <sup>3</sup>
Savtartalom:	18-19 tömeg %

**Felhasználás:** A rozsdá eltávolítása történhet fürdetéssel vagy ecseteléssel.

A kezelés előtt célszerű a laza összefüggő rozsdaréteget mechanikus úton eltávolítani.

A fürdetésre használt tartály anyaga lehet saválló acél, műanyag, üveg. A kezelendő tárgyat a folyadék lepje el. A rozsdá vastagsága és a fürdő hőmérséklete határozza meg a kezelési időt.

Ecseteléssel közvetlenül a tisztítandó felületre vigyük fel a szert. A felhordást mindaddig folyamatosan végezzük, amíg a tiszta fém felület nem látható. Megszáradása után acélszürke vagy fehér foszfátréteg látható. Amennyiben a kezelt felület festésre kerül, úgy a száradás után keletkezett fehér bevonatot célszerű eltávolítani (pl. ruhával vagy más eszközzel), mert ellenkező esetben a festés után matt felületet kapunk.

**Figyelmeztetés:**

- Szórással felhordani TILOS!
- Ne használja más termékekkel együtt!

**Egészség- és környezetvédelem:** Vizes bázisú, nem tűzveszélyes készítmény. Az előírás szerinti felhasználás esetén az egészséget nem veszélyezteti. Savas kémhatása miatt az esetleg bőrre vagy szembe került anyagot bő vízzel azonnal el kell távolítani.

Tilos a készítmény maradékát, a vele szennyezett hulladékot, csomagolóanyagot élővízbe, csatornába, talajba juttatni!

**Veszélyt meghatározó összetevő:** 15-20 tömeg % foszforsav (EINECS-szám: 231-633-2)

GHS07



**FIGYELEM**

**Figyelmeztető H-mondatok:**

**H315** Bőrirritáló hatású.

**H319** Súlyos szemirritációt okoz.

## Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok:

**P102** Gyermekektől elzárva tartandó.

**P280** Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

**P302+P352** HA BŐRRE KERÜL: lemosás bő vízzel.

**P305+P351+P338** SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

**P332+P313** Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.

**P337+P313** Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

Az RO 75 rozsdoldó maradéka veszélyes hulladék, EWC-kód: 06 01 04\*, ártalmatlanítása hulladéklerakóban történjen. A szennyezett csomagolás szintén veszélyes hulladék, EWC-kód: 15 01 10\*, ártalmatlanítása hulladéklerakóban történjen. A tisztított, szermaradékot nem tartalmazó hulladék kommunális hulladékként kezelhető.

## Csomagolás, tárolás, szavatosság, szállítás

**Csomagolás:** 0,5 literes műanyag flakon, 1 literes műanyag flakon, 5 literes műanyag kanna

**Tárolás:** Eredeti csomagolásban, sugárzó hőtől, direkt napfénytől és fagytól védve, lúgos anyagtól, élelmiszertől, italtól és takarmánytól elkülönítve, max. 25°C-on.

**Szavatosság:** gyártástól számított 3 év

**Szállítás:** A belföldi és nemzetközi előírások értelmében szállítási szempontból nem minősül veszélyes árunak.

**Gyártja és forgalmazza:** Ferrokémia Vegyipari Kft.

1097 Budapest, Tagló u. 11-13

Magyarország

## Vevőszolgálat és szaktanácsadás:

+36 1 215-7370, +36 1 215-0446

[www.ferrokemia.hu](http://www.ferrokemia.hu)

**Sürgősségi telefon(ETTSZ): +36 80 201199**