

KEMIKÁL®

a bevált minőség magyarul

STOPSÓ

falfelületek sókivirágzását gátló, felületszilárdító kezelőanyag

OKBI-VABO/918/2005

ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK

Szintelen, sűrűn folyó, vízzel minden arányban elegyedő maró hatású oldat. Téglá, vakolat és betonfelületek kivirágzását gátolja, a sók felületre jutását megakadályozza azáltal, hogy a pórusos szerkezetben jelenlévő oldott sókkal – azok mozgásirányával szemben – kémiai záróréteget alakít ki. Jelentősen megnöveli a kezelt felület kéménységét, ezért felületszilárdításra is kiválóan alkalmazható.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Nyers, kiszaluzott beton, szikkadt habarcs és régi sókivirágzásos felületeken (tégla, vakolat vagy beton) egyaránt alkalmazható.

MŰSZAKI ADATOK

Sűrűség (20 °C-on)	kb. 1550 kg/m ³
pH (40-szeres hígításban)	2,1-2,5

FELHASZNÁLÁS MÓDJA

A STOPSÓ-t négyszeres mennyiségű vízzel hígítva kell használni. A kezelendő felületet a laza részekről, portól előzetesen meg kell tisztítani. Felhordása ecsettel vagy hengerrel történhet. Fémnyelű szerszámok és fémeszközök (kivéve korrózióálló acél) használatát kerüljük!

Alkalmazása előtt a felület szívóképességének megállapítására kis területen próbafelhordást célszerű végezni, mert túladagolás esetén a felületen fehér elszíneződés jelentkezhet. A fehér foltosodás a kezelés/beszívódás utáni vizes lemosással, vagy átfestéssel megszüntethető.

Erősen porózus felületre több, tömör falszerkezet esetén kevesebb anyag felhordását javasoljuk.

Amennyiben esztétikailag igényesebb, nagy látszó felületeket kell kezelni és a próbafelhordás során esetleg nem kívánatos elszíneződés mutatkozik, a teljes felület kezelése, illetve az ehhez szükséges mennyiségű STOPSÓ megvásárlása előtt célszerű a gyártóval konzultálni.

Anyagszükséglet: 40-50 g tömény oldat/m²

EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

A szer erősen savas kémhatása miatt, felhasználáskor fokozott gondossággal kell eljárni. A bőrrel történő érintkezés és a szembe jutás megakadályozására saválló védőkesztyű, arcvédő, zárt munkaruha és saválló védőkötény viselése kötelező!

TERMÉKISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT **2018 OKTÓBERÉBEN** KÉSZÜLT, ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJELENÉSÉIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONOS ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS IGÉNYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK!


A TERMÉK FELHASZNÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES A MEGFELELŐ ÉPÍTŐIPARI SZAKMA SZABÁLYAINAK ISMERETE ÉS BETARTÁSA. A FELHASZNÁLÓ ELŐZETESEN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TERMÉK, A KÍVÁNT FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS-E. A TERMÉKISMERTETŐBEN LEÍRT FELHASZNÁLÁSTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS ESETÉN, MINDEN ESETBEN EGYEDÜL A FELHASZNÁLÓ A FELELŐS A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

**Termékismertetőinket és aktuális árlistáinkat megtekintheti
a www.kemikalrt.hu című honlapunkon.**

A szennyezett eszközöket, a kiürült göngyöleget, illetve a kifolyt anyagot gyengén lúgos oldattal (pl. nátrium-hidrogénkarbonát) kell semlegesíteni.

Veszélyt meghatározó összetevők:

- foszforsav (EINECS-szám: 231-633-2) > 50 tömeg %
- cink-oxid (EINECS-szám: 215-222-5) < 10 tömeg %



Figyelmeztető H-mondatok:

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P303+P361+P353+P310 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell venni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. Azonnal forduljon orvoshoz.

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a hatályos 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról, valamint végrehajtási rendeleteinek megfelelően. EWC-kód: 06 01 04*, szennyezett csomagolás EWC-kód: 15 01 10*.

Felesleges maradéka veszélyes hulladék, mely élővizekbe, talajba, közesatornába nem kerülhet. A kiömlött anyagot, a kiürült csomagolóedényt és a szennyezett eszközöket gyengén lúgos oldattal kell semlegesíteni (lásd biztonsági adatlap), ártalmatlanítása veszélyeshulladék-lerakóban történjen.

A kiürült csomagolóanyag ital, ill. étel tárolására kitisztítva sem használható!

A termék nem tűzveszélyes.

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZAVATOSSÁGI IDŐ, SZÁLLÍTÁS

Csomagolás: biztonsági záras 1 literes műanyag flakon

Tárolás: Hűvös, fagymentes, zárt helyen, élelmiszertől, italtól elkülönítve, gyermekek elől elzárva tárolandó. + 5 °C alatti hőmérsékleten kristálykiválás történhet, mely azonban felmelegítés hatására, vagy hígításkor megszűnik. Visszaoldódás után a szer hatékonysága változatlan. Fagyveszélyes termék!

Szavatossági idő: Eredeti bontatlan csomagolásban korlátlan ideig eltartható.

Szállítás: Szállítási szempontból veszélyes áru, megjelölés kötele. ADR/RID: 8. osztály; UN-szám: 1805; Megnevezés: foszforsav-oldat; Veszélyességi bárca: 8. sz.;

GYÁRTJA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT. ÉPÍTÉSI MŰGYANTAGYÁR
4254 NYÍRADONY,
SZÉCHENYI U. 105
TELEFON: +36 1 215-7370; FAX: +36 1 215-7980
INFO@KEMIKALRT.HU; www.kemikalrt.hu

FORGALMAZZA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.
1097 BUDAPEST, IX.
TAGLÓ U. 11-13
TELEFON: +36 1 215-0446
FAX: +36 1 216-1444

VEVŐSZOLGÁLAT: TELEFON: +36 1 215-0446
FAX: +36 1 216-1444

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT. VISZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA.