

# KEMIKÁL®

a bevált minőség magyarul

## AUTOTIL ALVÁZVÉDŐ

Rozsda ellen

OKBI-VABO/622/2004

### ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK

Bitumen alapú, korrózió gátló, fekete színű, sűrű, homogén tixotróp anyag.

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

Alvázvédő bevonat gépjárművekhez, mezőgazdasági gépekhez, szállító és anyagmozgató gépekhez. Állagmegőrző bevonat gépek, félkésztermékek (csövek, lemezek, fémidomok stb.) szabadtéri tárolásánál. Védelmi idő: 1-2 év a felvitt réteg vastagságától függően.

### MŰSZAKI JELLEMZŐK

Szín:	fekete
Szag:	jellegzetes (lakkbenzin szagú)
Halmazállapot:	sűrű, homogén viszkózus folyadék
Sűrűség:	890 ± 5% kg/m <sup>3</sup>
Száraz rétegtömeg:	350-450 g/m <sup>2</sup>
Szárazanyag tartalom:	62 ± 3%
Kifolyási idő (Ford 4-es, 30°C):	650 ± 20 sec.
Lecsúszási hajlam:	a bevonat nem csúszhat meg
Kiadósság:	2-4 m <sup>2</sup> /kg felülettől függően
VOC tartalom (B/c):	max. 540 g/l

### FELHASZNÁLÁS

A felületet megtisztítjuk a lazán kötött rozsdától, szennyeződésektől. Nagy felületi tisztaság nem szükséges (gépkocsiknál az alváz lemosása elegendő).

**Nedves felületre is felvihető!**

+5°C - +35°C hőmérséklet tartományban ecsettel, szórással vagy mártással lehet felhordani a felületre. Szükség szerint lakkbenzinnel hígítható! Felhordás után 8 óra múlva fogásbiztos, száraz, rugalmas bevonatot képez.

**Szórással történő felhordás:** 5-6 bar, 30-40 cm távolságról, 1 vagy 2 rétegben, speciális szórópisztollyal. Rázza fel a flakont, csavarja le a zárókupakot, nyissa fel a tépőzárát, a szórópisztolyt a doboz tetején lévő menetes kupakra lehet felcsavarni. Az egyszerre fel nem használt maradékot, saját dobozában a védő zárótető visszacsavarása után lezárva, száraz, hűvös helyen kell tárolni.

Munkaeszközök tisztítása: vízgőzzel vagy aromás oldószerekkel.

TERMÉKISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT 2020 MÁRCIUSÁBAN KÉSZÜLT, ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJELENÉSÉIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONOS ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS IGENYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK.

SAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK!

A TERMÉK FELHASZNÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES A MEGFELELŐ ÉPÍTŐIPARI SZAKMA SZABÁLYAINAK ISMERETE ÉS BETARTÁSA. A FELHASZNÁLÓ ELŐZETESEN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TERMÉK, A KIVÁNT FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS-E. A TERMÉKISMERTETŐBEN LEÍRT FELHASZNÁLÁSTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS ESETÉN, MINDEN ESETBEN EGYEDÜL A FELHASZNÁLÓ A FELELŐS A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

Termékismertetőinket és aktuális árlistáinkat megtekintheti  
a [www.kemikalrt.hu](http://www.kemikalrt.hu) című honlapunkon.

## EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM:

Veszélyt meghatározó összetevő: lakkbenzin

GHS02



GHS07



GHS08



GHS09



VESZÉLY

### Figyelmeztető H-mondatok:

**H225** – Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

**H304** – Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

**H336** – Álmoságot vagy szédülést okozhat.

**H411** – Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

**EUH066** – Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

### Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok:

**P102** – Gyermekektől elzárva tartandó.

**P210** – Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

**P271** – Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

**P280** – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

**P301 +P310** – LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon orvoshoz.

**P501** - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a hatályos 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról, valamint végrehajtási rendeleteinek megfelelően. Szermaradék EWC-kód: 07 03 04\*. Szennyezett csomagolás: EWC-kód: 15 01 10\*. A készítmény és csomagolása veszélyes hulladék, ártalmatlanítása hulladéklerakóban történjen.

Kiömlés esetén folyadékmegkötő anyaggal (pl. homok, fűrészpor) itassuk fel.

Az alvázvédő maradványait tilos élővízbe, közcsonatornába vagy talajba juttatni.

A hulladékká válás elkerülése érdekében törekedjünk a termék maradéktalan felhasználására, illetve biztosítsuk a minőségét megóvó, előírt tárolási feltételeket.”

## CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZAVATOSSÁGI IDŐ, SZÁLLÍTÁS

**Csomagolás:** 1 literes és 4 literes fémdoboz, 1 literes szórható visszazárható menetes fémdoboz

**Tárolás:** Száraz, hűvös, jól szellőző helyen, hőhatástól, gyújtóforrástól, élelmiszertől távol, gyermekektől elzárva tárolandó. A tároló helyen és annak környezetében dohányozni és nyílt lángot használni tilos!

**Szavatossági idő:** eredeti, bontatlan csomagolásban, az előírt tárolás esetén a gyártástól számított 24 hónap.

**Szállítás:** ADR/RID szállítási veszélyességi besorolás: 3. osztály; UN-szám: 1263, Festék/Paint; Csomagolási csoport: II;

Alagút-korlátozási kód: D/E;

Veszélyességi bárca: 3.sz



**GYÁRTJA:** KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

4254 NYÍRADONY,  
SZÉCHENYI U. 105

TELEFON: +36 1 215-7370; FAX: +36 1 215-7980

INFO@KEMIKALRT.HU; www.kemikalrt.hu

**FORGALMAZZA:** KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

1097 BUDAPEST, IX.  
TAGLÓ U. 11-13

TELEFON: +36 1 215-0446

FAX: +36 1 216-1444

**VEVŐSZOLGÁLAT:** TELEFON: +36 1 215-0446

FAX: +36 1 216-1444

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT. VISZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA.