



a bevált minőség magyarul

# Bornit®-Bitumen Latex Super UV

## GYÁRTJA:

BORNITWERK ASCHENBORN GMBH  
D-08056 ZWICKAU,  
REICHENBACHER STR. 117  
NÉMETORSZÁG  
WWW.BORNIT.DE

## KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓ:

KEMIKÁL  
ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.  
1097 BUDAPEST,  
TAGLÓ U. 11-13.  
TELEFON: + 36 1 215-7370  
FAX: + 36 1 215-7980  
INFO@KEMIKALRT.HU  
WWW.KEMIKALRT.HU

## FORGALMAZZÁK:

KEMIKÁL ZRT. TERÜLETI  
ÉRTÉKESÍTÉSI  
IGAZGATÓSÁGAI:

– BUDAPEST ÉS NYUGAT-  
MAGYARORSZÁG:  
1097 BUDAPEST,  
TAGLÓ U. 11-13.  
TELEFON: + 36 1 215-0446  
FAX: + 36 1 216-1444

– KELET-MAGYARORSZÁG:  
4030 DEBRECEN  
MONOSTORPÁLYI ÚT 5.  
TELEFON: +36 52 471-693  
FAX: +36 52 471-714

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT.  
VISZONTELADÓINAK  
ORSZÁGOS HÁLÓZATA

## VEVŐSZOLGÁLAT:

TELEFON: + 36 1 215-0446  
FAX: + 36 1 216-1444

## ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

Kaucsuk-latex-szel magasan modifikált, kül- és beltérben egyaránt használható, oldószermentes bitumenemulzió. Megkötött állapotban a bevonat időjárás- és UV álló, számos kémiai behatásnak, pl. gombásodásnak, rothadásnak is ellenáll. Átszáradás után nagyrugalmasságú, repedésáthidaló bevonatot képez.

## FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A Bornit-Bitumen Latex Super UV épületszerkezetek (pince, épületalapok, stb...) talajnedvesség elleni védelmére, valamint előregedett bitumenes lapostetőszigetelések felújítására és új beton tetőfelületek (pld. kész-garázsok) védelmére alkalmas. A termék beton, vakolat, kifugázott téglafal és bitumenes alapfelületekre alkalmazható. Felhasználható közbeső szigeteléseként vízszintes felületeken is (pld. balkonok, teraszok pincepadlók) az esztrich- vagy lapburkolat alá.

## ALKALMAZÁSI ELŐNYÖK

- nagyrugalmasságú, repedésáthidaló-képessége max. 5mm
- egyszerűen felhordható és felhasználásra kész
- szakadási nyúlása 370%
- oldószermentes, környezetkímélő

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

Szín:	fekete
Sűrűség:	kb. 0,93 g/cm <sup>3</sup>
Konzisztencia:	sűrűn folyó, tixotrop
Hőállóság:	kb. +100°C
Szakadási nyúlás	370%
Víz záróság (2bar, 8 óra)	víz záró
Páraáteresztő-képesség:	0,31g/m <sup>2</sup> nap
Hígíthatóság:	vízzel
Felhasználási hőmérséklet-tartományok:	+5 – + 35°C



# Bornit®-Bitumen Latex Super UV

## FELHASZNÁLÁS MÓDJA:

Az alapfelület teherbíró, szilárd és mindennemű szennyeződéstől (olaj, zsír, por, stb...) mentes legyen. Enyhén nedves alapfelületre felhordható, de az álló vizet a felületről előzetesen el kell távolítani. Lapostetőkre történő felhasználás esetén a tető lejtése legalább 3 fok legyen. Felhasználás előtt a terméket jól fel kell keverni. Felhordása előzetesen benedvesített teddy-hengerrel, seprűvel, kefével vagy megfelelő airless szórókészülékkel történhet. Szóráshoz kevés vízzel hígítva állítható be a kívánt konzisztencia.

Erősen szívó, illetve homokszórt felületeket javasolt 1:1 arányban vízzel hígított Bornit Bitumen Latex Super UV-val előkezelni.

A bevonatot legalább 2 hígítatlan rétegben kell készíteni. A második réteget az előző száradása után lehet felhordani. A bevonatba ágyazott üveghálóval a mechanikai hatásokkal szembeni ellenállás növelhető. Átszáradás után víz- és időjárásálló.

A bevonat készítésére száraz, eső-, köd és fagymentes időjárás alkalmas. Felhasználás közben az alapfelület és a környezet hőmérséklete legalább +5°C, legfeljebb azonban + 35°C lehet.

A felhordást követő 2 napon át a bevonatot esőtől és fagytól védeni kell!

A munkaeszközök – közvetlenül a használat után – vízzel tisztíthatók.

**Fajlagos anyagszükséglet:** kb. 0,8 liter/m<sup>2</sup> rétegenként

## EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

A készítmény szakszerű felhasználás mellett az egészségre veszélyt nem jelent, a vonatkozó rendelet értelmében megjelölésre nem kötelezett.

A termék nem tűzveszélyes.

A felhasználásra alkalmatlanná vált anyagmaradék, illetve a szennyezett csomagolóanyag nem veszélyes hulladék.

Hulladék-kód: 08 04 03

Újrahasználatra a tiszta, anyagmaradványoktól mentes csomagolóanyag alkalmazható.

## TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG, SZÁLLÍTÁS, CSOMAGOLÁS

### Tárolás

Eredeti, bontatlan csomagolásban, hűvös, de fagymentes helyen. FAGYVE-SZÉLYES!

### Felhasználható

A gyártástól számított legalább 12 hónapig

### Szállítás

Szállítási szempontból nem veszélyes áru, nem tartozik az ADR hatálya alá.

### Csomagolás

5 literes és 25 literes műanyag vödörben



# BORNIT

Die starke Marke für den Bau



a bevált minőség magyarul

TERMÉKISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT 2011 FEBRUÁRJÁBAN KÉSZÜLT, ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJELENÉSÉIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLTATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONOS ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS IGÉNYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK!

A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES A MEGFELELŐ ÉPÍTŐIPARI SZAKMA SZABÁLYAINAK ISMERETE ÉS BETARTÁSA. A FELHASZNÁLÓ ELŐZETESEN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TERMÉK, A KÍVÁNT FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS-E. A TERMÉKISMERTETŐBEN LEÍRT FELHASZNÁLÁSTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS ESETÉN, MINDEN ESETBEN EGYEDÜL A FELHASZNÁLÓ FELELŐS A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

Termékismertetőinket  
és aktuális árlistánkat  
megtekintheti a  
[www.kemikalrt.hu](http://www.kemikalrt.hu)  
című honlapunkon.