

# KEMIKÁL®

**a bevált minőség magyarul**

## KEMIKÁL ÖKO - kültéri mészfesték

vízlepergető, mészbázisú falfesték

OKBI-VABO/639/2011

### ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK

Nagyfinomságú oltott mész és műanyag diszperzió kötőanyagú festék, mely válogatott minőségű töltőanyagainak köszönhetően nagy fehérségű, szilikonos adalékanyaga pedig vízlepergetővé teszi.

### ALKALMAZÁSI ELŐNYÖK

- Oldószermentes, biocidmentes, vízzel hígítható, környezetkímélő nagy fehérségű festék
- Kiváló páraáteresztő-képességű öntisztuló bevonat
- Szilikon adalék tartalma miatt a festett felület víztaszító hatású
- Időjárásálló és lúgálló színezőpasztával 2-3%-ban színezhető
- Könnyen feldolgozható ecsettel és hengerrel

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

A festék alkalmas kültéri, új, legalább 28 napos- vagy régi mész- és mészcementes vakolatok betonfelületek festésére. Kül-és beltérben egyaránt használható.

### MŰSZAKI JELLEMZŐK

Szín: fehér

Szag: enyhe jellegzetes

Sűrűség: 1300 -1400 kg/m<sup>3</sup>

pH : ≥ 12

Szárazanyag tartalom: 50 ± 2 tömeg %

Száradási idő (20°C-on): kb. 4 óra

Átfesthetőség (20°C-on): kb.4-6 óra

Kiadósság: kb.8 m<sup>2</sup>/liter 2 rétegben

Javasolt rétegszám: 2-3 réteg

VOC tartalom(A/c): max. 30 g/l

TERMÉKISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT 2020 OKTÓBERÉBEN KÉSZÜLT, ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJELENÉSÉIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONOS ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS IGÉNYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK. SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK!

A TERMÉK FELHASZNÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES A MEGFELELŐ ÉPÍTŐIPARI SZAKMA SZABÁLYAINAK ISMERETE ÉS BETARTÁSA. A FELHASZNÁLÓ ELŐZETESEN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TERMÉK, A KÍVÁNT FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS-E. A TERMÉKISMERTETŐBEN LEÍRT FELHASZNÁLÁSTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS ESETÉN, MINDEN ESETBEN EGYEDŰL A FELHASZNÁLÓ A FELELŐS A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

**Termékismertetőinket és aktuális árlistáinkat megtekintheti  
a [www.kemikalrt.hu](http://www.kemikalrt.hu) című honlapunkon.**

## FELHASZNÁLÁS

Az alap szilárd, szennyeződésektől (olaj, zsáluleválasztó, festékmaradványok) mentes és szívóképes legyen.

A vakolatjavítást, amennyiben szükséges, az eredeti felülethez hasonló szívóképességű anyaggal kell végezni. Az eltérő szívóképességű felület a színezett mészfesték felhordása esetén foltosodást eredményezhet.

A festést tűző napsütésben és esőben nem szabad végezni. A levegő, illetve az alapfelület hőmérséklete min. +5°C és max. +30°C legyen.

A termék alapos felkeverés után ecsettel és hengerrel hordható fel. Az első rétegnél 10-15%, a második rétegnél 5-10% vízzel való hígítás javasolt.

A két réteg felhordása között min.4-6 óra száradási időt kell biztosítani.

A festék színezésére használt színezőpasztát először kis mennyiségű vízzel, majd kis mennyiségű festékkel kell összekeverni. Az így előkészített színezőpasztát kell alapos keverés mellett a festékhez adni. A színezékekkel összekevert festéket tárolni nem ajánlatos.

A munkaeszközök a festék száradása előtt vízzel tisztíthatók.

## MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM

A szakma területére vonatkozó általános védő- és higiéniai intézkedéseket betartva, a munkavégzés az egészséget nem veszélyezteti.

**Tűzvesélyesség:** Nem tűzvesélyes osztályba sorolt.

## EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

**Veszélyt meghatározó összetevő:**

9,5-10,5 tömeg % kalcium-hidroxid.

GHS05



**VESZÉLY**

**Figyelmeztető H-mondatok:**

**H315** Bőrirritáló hatású.

**H318** Súlyos szemkárosodást okoz.

**EUH211** Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni.

**Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok:**

**P102** Gyermekektől elzárva tartandó.

**P280** Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

**P305 + P351 + P338 + P310** SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon orvoshoz.

**P302 + P352** HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.

**P501A** tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a hatályos 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról, valamint végrehajtási rendeleteinek megfelelően.

A terméket kiömlés estén folyadékmegkötő anyaggal (homok, fűrészpors) itassuk fel. A festékmaradékot élővízbe vagy csatornába önteni tilos!!

**GYÁRTJA:** KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

4254 NYÍRADONY,  
SZÉCHENYI U. 105

TELEFON: +36 1 215-7370; FAX: +36 1 215-7980

INFO@KEMIKALRT.HU; www.kemikalrt.hu

**FORGALMAZZA:** KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

1097 BUDAPEST, IX.  
TAGLÓ U. 11-13

TELEFON: +36 1 215-0446

FAX: +36 1 216-1444

**VEVŐSZOLGÁLAT:** TELEFON: +36 1 215-0446

FAX: +36 1 216-1444

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT. VISZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA.

A készítmény feleslegessé, ill. felhasználásra alkalmatlanná vált maradéka veszélyes hulladékként kezelendő: EWC-kód: 08 01 11\*

Megnevezés: szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagot tartalmazó festék- vagy lakk- hulladékok.

A KEMIKÁL ÖKO mészfesték, kikeményedés után veszélyesnek nem minősülő építési hulladékként kezelhető. EWC-kód: 17 09 04.

Ártalmatlanítása veszélyes hulladék lerakóban történjen.

A hulladékká válás elkerülése érdekében törekedjünk a termék maradéktalan felhasználására, illetve biztosítsuk a minőségét megóvó, előírt tárolási feltételeket.

## **CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG**

**Csomagolás:** 14 literes műanyag vödör

**Tárolás:** fedett, hűvös helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten.

**A termék FAGYVESZÉLYES!**

**Szavatossági idő:** eredeti, bontatlan csomagolásban, az előírt tárolás esetén, a gyártástól számított 12 hónap.

---

**GYÁRTJA:** KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

4254 NYÍRADONY,  
SZÉCHENYI U. 105

TELEFON: +36 1 215-7370; FAX: +36 1 215-7980

INFO@KEMIKALRT.HU; [www.kemikalrt.hu](http://www.kemikalrt.hu)

**FORGALMAZZA:** KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

1097 BUDAPEST, IX.  
TAGLÓ U. 11-13

TELEFON: +36 1 215-0446

FAX: +36 1 216-1444

**VEVŐSZOLGÁLAT:** TELEFON: +36 1 215-0446

FAX: +36 1 216-1444

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT. VISZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA.