

KEMIKÁL®

a bevált minőség magyarul

MESTER SZIGETELŐSÓ

speciális alapozó, semlegesítő, felújító, impregnáló

OKBI azonosító: B-14030232

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Speciális alapozó, mely használatával elfedhető a dohányfüst, korom, gombásodás, beázás által okozott folt, elszíneződés. A vakolatok szigetelő anyaga, mely alkalmazásakor egyenletesen szigetelő-záró bevonat képződik. Alkalmazásával kevesebb festékréteget kell felhordani. Gátolja a fal nedvesedését, megelőzi a vakolat kikristályosodását. A tapétázandó felület előkezelésére is alkalmazható.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Szín:	fehér
Halmazállapot:	szilárd
Szag:	jellegetes
Relatív sűrűség (20 °C-on):	kb. 1000 kg/m ³
pH (5 %-os oldat):	3,0 – 4,0
Vízben való oldhatóság:	kb. 450 -500 g/dm ³
Kiadósság:	kb. 10 m ² /liter (oldott állapotban)

FELHASZNÁLÁS

A felületet alaposan tisztítsuk meg. A meglévő nedvesedési foltokat hagyjuk kiszáradni, a penészszerűt kezeljük 3F® gombaölő szerrel, majd távolítsuk el. A szükséges vakolatjavításokat és gletteléseket végezzük el.

A Mester Szigetelősót oldjuk fel vízben, 1:4 arányban. (500 g szigetelősót 2 liter vízben) A kapott oldatot ecsettel vagy kefével vigyük fel a felületre. Száradás után amennyiben szükséges, a kezelés megismételhető.

Figyelem! Amennyiben márványra, üvegre, üvegzománcrea fröccsen, vízzel azonnal alaposan mossuk le.

Az eszközök használat után vízzel tisztíthatók.

EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Előírás szerinti felhasználás és az alapvető higiéniai szabályok betartása esetén a termék az egészséget nem veszélyezteti. Használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. Bőrre vagy szembe kerülés esetén bő vízzel azonnal távolítsuk el.

Osztályba sorolás: Szemkárosodás/szemirritáció: 1. kategória

Veszélyt jelző piktogram: GHS05



TERMÉKISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT 2020 OKTÓBERÉBEN KÉSZÜLT, ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJELENÉSÉIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONOS ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS IGÉNYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK. SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK!

A TERMÉK FELHASZNÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES A MEGFELELŐ ÉPÍTŐIPARI SZAKMA SZABÁLYAINAK ISMERETE ÉS BETARTÁSA. A FELHASZNÁLÓ ELŐZETESEN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TERMÉK, A KÍVÁNT FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS-E. A TERMÉKISMERTETŐBEN LEÍRT FELHASZNÁLÁSTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS ESETÉN, MINDEN ESETBEN EGYEDŰL A FELHASZNÁLÓ A FELELŐS A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

Termékismertetőinket és aktuális árlistáinkat megtekintheti
a www.kemikalrt.hu című honlapunkon.

Figyelmeztetés: **VESZÉLY**

Veszélyt meghatározó összetevő: alumínium szulfát (EINECS-szám: 233-135-0)

Figyelmeztető mondat:

H318 – Súlyos szemkárosodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

Megelőzés:

P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

Elhárító intézkedések:

P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P310 – Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ /orvoshoz/.

Elhelyezés hulladékként:

P501 – A tartalom elhelyezése hulladékként: EWC-kód: 06 03 14, az edény elhelyezése hulladékként: EWC-kód: 15 01 02.

Felesleges maradéka élővizekbe, talajba, közcatornába nem kerülhet.

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS SZAVATOSSÁGI IDŐ, SZÁLLÍTÁS

Csomagolás: 500 g műanyag tasakban és papírdobozban

Tárolás: Eredeti, jól zárt csomagolásban, fedett, hűvös, száraz helyen, nedvességtől védve. Elzárva, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tárolandó.

Szavatossági idő: Az előírt tárolási körülmények között korlátlan ideig.

Szállítás: A belföldi és nemzetközi előírások értelmében szállítási szempontból nem minősül veszélyes árunak,

GYÁRTJA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

4254 NYÍRADONY,
SZÉCHENYI U. 105

TELEFON: +36 1 215-7370; FAX: +36 1 215-7980

INFO@KEMIKALRT.HU; www.kemikalrt.hu

FORGALMAZZA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

1097 BUDAPEST, IX.
TAGLÓ U. 11-13

TELEFON: +36 1 215-0446

FAX: +36 1 216-1444

VEVŐSZOLGÁLAT: TELEFON: +36 1 215-0446

FAX: +36 1 216-1444

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT. VISZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA.