

KEMIKÁL®

a bevált minőség magyarul

POLISZTIROL RAGASZTÓ

polisztirol lemezek, díszlécek, egyéb profilok ragasztására

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Polisztirol lemezek, díszlécek, egyéb profilok ragasztására nedvszívó felületekre (pl. vakolt és glettelt felületek, gipszkarton, gázbeton, téglá, farostlemez, stb.). Felhasználható kül- és beltérben, száradás után jól csiszolható, festhető, gletteltető, vakolható.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Szín:	fehér
Állag:	homogén, pasztaszerű, vizes diszperzió
pH	8,5 – 9,5
Sűrűség:	1650-1750 kg/m ³
Bedolgozhatósági idő:	kb. 20 perc
Felhordási hőmérséklet:	alapfelületnek és a környezetnek, a felhordás és a száradás alatt +5 °C - +40 °C között kell lennie
Anyagszükséglet:	0,25 – 0,65 kg/m ² (aljzattól függően)

FELHASZNÁLÁS

Az alapfelület megfelelő szilárdságú, laza részektől és mindennemű szennyeződéstől mentes legyen. Az erősen nedvszívó felületeket (pl. gipszlapok, gipszkarton, gázbeton, stb.) előzetesen mélyalapozni kell.

A ragasztóanyagot felhordhatjuk pontszerűen és vékony gletteléssel is, figyelembe véve a ragasztandó profil felületének nagyságát és súlyát. A ragasztandó profilt erősen nyomjuk rá a felületre, ügyelve arra, hogy az ne sérüljön meg. A friss ragasztó nedves ruhával eltávolítható

A szerszámok használat után vizes mosással tisztíthatóak, a megkötött ragasztó csak mechanikus úton távolítható el.

EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Kiegészítő veszélyességi információ:

EUH208 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on; valamint 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on 3:1 arányú keveréket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.

Vizes-diszperziós környezetkímélő termék. A vonatkozó rendelet alapján megjelölésre nem kötelezett, az alapvető higiéniai körülmények betartásával történő munkavégzés esetén az egészséget nem veszélyezteti. Bőrre került anyagot vízzel le kell mosni.

TERMÉKISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT 2020 AUGUSZTUSÁBAN KÉSZÜLT, ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJELENÉSÉIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONOS ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIA LIS IGENYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK.

SAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK!

A TERMÉK FELHASZNÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES A MEGFELELŐ ÉPÍTŐIPARI SZAKMA SZABÁLYAINAK ISMERETE ÉS BETARTÁSA. A FELHASZNÁLÓ ELŐZETESEN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TERMÉK, A KIVÁNT FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS-E. A TERMÉKISMERTETŐBEN LEÍRT FELHASZNÁLÁSTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS ESETÉN, MINDEN ESETBEN EGYEDŰL A FELHASZNÁLÓ A FELELŐS A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

Termékismertetőinket és aktuális árlistáinkat megtekintheti
a www.kemikalrt.hu című honlapunkon.

Kiömlés esetén folyadékmegkötő anyaggal (pl. homok, fűrészpor) itassuk fel.

A ragasztószer maradékát tilos élővízbe, közcsetornába vagy talajba juttatni.

A készítmény feleslegessé, vagy felhasználásra alkalmatlanná vált maradékának EWC-kódja: 08 04 09*. Ártalmatlanítása veszélyes hulladéklerakóban történjen.

A hulladékká válás elkerülése érdekében törekedjünk a termék maradéktalan felhasználására, illetve biztosítsuk a minőségét megóvó, előírt tárolási feltételeket.

A kezelt árucikk biocid terméket tartalmaz. A termék az alábbi konzerválószer tartalmazza: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on; bronopol; piridin-2-tiol-1-oxid, nátriumsó; (etiléndioxi)dimetanol; 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on 3:1 arányú keveréke.

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS SZAVATOSSÁGI IDŐ, SZÁLLÍTÁS

Csomagolás: 1,5 kg műanyag dobozban, 4 kg műanyag vödörben

Tárolás: Eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, fagymentes helyen, hőhatástól, élelmiszertől távol, gyermekektől elzárva tárolandó.

Szavatossági idő: Az előírt tárolási körülmények között a gyártástól számított 24 hónapig.

Szállítás: A belföldi és nemzetközi előírások értelmében szállítási szempontból nem minősül veszélyes árunak,

GYÁRTJA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

4254 NYÍRADONY,
SZÉCHENYI U. 105

TELEFON: +36 1 215-7370; FAX: +36 1 215-7980

INFO@KEMIKALRT.HU; www.kemikalrt.hu

FORGALMAZZA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

1097 BUDAPEST, IX.
TAGLÓ U. 11-13

TELEFON: +36 1 215-0446

FAX: +36 1 216-1444

VEVŐSZOLGÁLAT: TELEFON: +36 1 215-0446

FAX: +36 1 216-1444

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT. VISZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA.