



Azonosító: KEM:2R-144

**Építőanyagipari Zrt.**  
1097 Budapest, Tagló u. 11-13

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

305/2011/EU rendelet és a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet szerint

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:	<b>PROJEKT THERMO polisztirollap ragasztó és simítótapasz</b>		
2. Az építési termék rendeltetése, a gyártó által figyelembe vett tervezett beépítés módja.	Expandált polisztirol (EPS) hőszigetelő lemezek téglá, vakolat és beton falazathoz történő ragasztásához, valamint üvegszövet ágyazásához külső és belső térben. Tűzvédelmi osztály szempontjából a terméket ott alkalmazzák, ahol azok felhasználását műszaki előírás kifejezetten engedélyezi.		
3. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe.	Gyártó: <b>KEMIKÁL Építőanyagipari Zrt.</b> Cím: H-1097 Budapest, Tagló u. 11-13 sz. Telefon: +36 1 215-7370 Fax: +36 1 215-7980 E-mail: <a href="mailto:info@kemikalrt.hu">info@kemikalrt.hu</a> Honlap: <a href="http://www.kemikalrt.hu">www.kemikalrt.hu</a>		
4. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere, a 305/2011/EU rendelet V. mellékletében szereplő rendszernek vagy rendszereknek megfelelően.	3. rendszer		
5. Az NMÉ-t kiadó szervezet megnevezése, az általa kiadott NMÉ azonosítója és kibocsátási dátuma	ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. H-2000 Szentendre Dózsa György út 26 Notified-Body number: 1415 NMÉ azonosító: A-43/2020; érvényességi kezdet: 2020.10.15.		
6. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelését és ellenőrzését végző kijelölt szerv megnevezése, az általa elvégzett feladatok felsorolása és a kiadott üzemi gyártásellenőrzési megfelelőségi tanúsítvány azonosítója.	KEMIKÁL Építőanyagipari Zrt. Minőségellenőrző laboratóriuma		
7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény			
Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Vizsgálati/értékelési mód	Műszaki előírás
Tapadószilárdság a beágyazó réteg és hőszigetelés között -száraz körülmények között	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	ETAG 004:2013 5.1.4.1.1. (1) pont	A-43/2020

Jelen teljesítménynyilatkozatot a szállító (gyártó, forgalmazó) köteles a felhasználónak átadni. A termékismertető, biztonsági adatlap a gyártó honlapján megtalálható.



Azonosító: KEM:2R-144

**Építőanyagipari Zrt.**  
1097 Budapest, Tagló u. 11-13

táblázat folyt.			
Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Vizsgálati/értékelési mód	Műszaki előírás
Tapadószilárdság a ragasztó réteg és az alapfelület között -száraz körülmények között -2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után -2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$	ETAG 004:2013 5.1.4.1.2 pont	A-43/2020
Tapadószilárdság a ragasztó réteg és a szigetelőanyag között -száraz körülmények között -2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után -2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,03 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	ETAG 004:2013 5.1.4.1.3 pont	
Fagyállóság: tapadószilárdság 30 fagyasztás-olvasztási ciklus után	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	ETAG 004:2013 5.1.4.1.1. (3) pont	

8. Az A-43/2020 számú NMÉ 1.2 pontjában meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek.  
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a teljesítménynyilatkozatban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Erdelics Sándor  
gyárigazgató

Nyíradony, 2020.11.20.

Jelen teljesítménynyilatkozatot a szállító (gyártó, forgalmazó) köteles a felhasználónak átadni. A termékismertető, biztonsági adatlap a gyártó honlapján megtalálható.