

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

305/2011/EU rendelet és a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet szerint

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:	<b>RESOLIT KM 257 vízzáró szárazhabarcs</b>		
2. Az építési termék rendeltetése, a gyártó által figyelembe vett tervezett beépítés módja.	Alkalmazható repedésmentes épületrészek vízzáró vakolatának készítésére, elsősorban alap- és támfalak, pillérek, alaplemezek, pincefalak, medencék, tartályok szigetelésére 0,4 MPa víznyomásig.		
3. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe.	Gyártó: <b>KEMIKÁL Építőanyagipari Zrt.</b> Cím: H-1097 Budapest, Tagló u. 11-13 sz. Telefon: +36 1 215-7370 Fax: +36 1 215-7980 E-mail: <a href="mailto:info@kemikalrt.hu">info@kemikalrt.hu</a> Honlap: <a href="http://www.kemikalrt.hu">www.kemikalrt.hu</a>		
4. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere, a 305/2011/EU rendelet V. mellékletében szereplő rendszernek vagy rendszereknek megfelelően.	2+. rendszer		
5. Az NMÉ-t kiadó szervezet megnevezése, az általa kiadott NMÉ azonosítója és kibocsátási dátuma	ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. H-2000 Szentendre Dózsa György út 26 Notified-Body: 1415 NAT-6-0031/2012 NMÉ azonosító: A-244/2015 kibocsátási dátum: 2016.06.07		
6. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelését és ellenőrzését végző kijelölt szerv megnevezése, az általa elvégzett feladatok felsorolása és a kiadott üzemi gyártásellenőrzési megfelelőségi tanúsítvány azonosítója.	ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. H-2000 Szentendre Dózsa György út 26, 1415 számon bejelentett szerv, aki -a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát végezte, valamint az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését végzi. Üzemi gyártásellenőrzési megfelelőségi tanúsítvány azonosító: 20-CPR-104-(C-120/2015) / 2019.05.21. Kiadás: 2.		
<b>7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény</b>			
Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Vizsgálati /értékelési mód	Műszaki előírás
Tűzvédelmi osztály (-)	NPD*	MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010	A-244/2015
Vízzáróság (7 nap, 4 bar)	nincs vízbehatolás	MSZ EN 14891:2012	
Tapadószilárdság (N/mm <sup>2</sup> )	min. 2,0 N/mm <sup>2</sup>	MSZ EN 1542:2000	
Hajlítószilárdság	min. 5,0 N/mm <sup>2</sup>	MSZ EN 196-1:2005	
Nyomószilárdság	min. 20 N/mm <sup>2</sup>	MSZ EN 12190:2000	

Jelen teljesítménynyilatkozatot a szállító (gyártó, forgalmazó) köteles a felhasználónak átadni. A termékismertető, biztonsági adatlap a gyártó honlapján megtalálható.

**Építőanyagipari Zrt.**  
1097 Budapest, Tagló u. 11-13

táblázat folyt-			
Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Vizsgálati /értékelési mód	Műszaki előírás
Lineáris méretváltozás (mm/m)	max. 0,1 %	MSZ EN 12617-4:2002	A-244/2015
Tapadószilárdság			
-meleg tárolás után	min. 1,5 N/mm <sup>2</sup>	MSZ EN 1542:2000	
-víz alatti tárolás után	min. 1,0 N/mm <sup>2</sup>	MSZ EN 1348:2007	
-fagciklus után	min. 0,5 N/mm <sup>2</sup>		

\*NPD: No Performance Determined – Nincs teljesítőképesség értékelve.

**8. Az A-244/2015 számú NMÉ 1.2 pontjában meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek.  
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.**

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

**Erdelics Sándor**  
gyárigazgató

Nyíradony, 2019. június 18.