

BORNIT® AZ ERŐ ÖSSZEKÖT Alu-Tape	TERMÉKISMERTETŐ Alu-Tape 2020. november 9 3/1. oldal
--	--

Bitumen | Tömítőszalag | Javítószalag | Öntapadó | Elasztomer bitumen

Rövid jellemzés <ul style="list-style-type: none"> • öntapadó szalag, alumínium-kasírozással • megbízhatóan ragaszt és tömít fém, műanyagot, betont és fát • alkalmas ereszcatornák, tető- és falcsatlakozások, árnyékoló szerkezetek, üvegtetők és üvegházak, acélszerkezetek, ereszlemezek és vápalemezek, tetőburkolatok, stb. szigeteléséhez 	Anyagszükséglet <ul style="list-style-type: none"> • folyóméterenként 1 m Tárolási utasítás <ul style="list-style-type: none"> • száraz helyen, vágóélen állítva, közvetlen napfénytől védve tárolandó, a termék nem fagyérzékeny! • eredeti, bontatlan csomagolásban 24 hónapig tárolható
--	--

Rendszertermékek

Alapozás <ul style="list-style-type: none"> • BORNIT® Sprühkleber 	Tisztítás <ul style="list-style-type: none"> • BORNIT® MultiClean • BORNIT® MultiClean Fix • BORNIT® Bitumenreiniger
---	--

Kiszerezés	Cikkszám	EAN kód	Szín	bevonható felület:
Alu-Tape 100 mm 10 m/tekeres 3tekeres (30m)/karton	6800000370	4 017228 00436 5	alumínium	10 m

BORNIT-Werk Aschenborn GmbH | Reichenbacher Straße 117 | 08056 Zwickau
 Tel. +49 375 – 2795 – 0 | Fax +49 375 – 2795 – 150 | info@bornit.de | www.bornit.de

Minden építési projekt más – tájékozódjon, mielőtt belekezd!
 Ügyfélszolgálat: +49 375 2795 123

Alkalmazási területek

A BORNIT®-Alu Tape megbízhatóan ragaszt és tömít fémet, műanyagot, betont, falazatot, vakolatot, üveget és fát. Különösen az alábbi felületek tömítésére alkalmas:

- fugák
- ereszsatornák
- tető- és falcsatlakozások
- árnyékoló szerkezetek
- üvegtetők és üvegházak
- acélszerkezetek
- tetőburkolatok, ereszlemezek és vápalemezek

Termékjellemzők röviden

Terméktípus	öntapadó ragasztószalag
Sűrűség +20°C-on	1,50 kg/m ² ± 0,20 kg/m ² (EN 1849-1)
Szín(ek)	alumínium színű, réz színű, ólom színű
Méretek	100 mm x 10 m,
Állag	szilárd
Megszilárdult termék lágyuláspontja	>= 85°C
Tárolás	száraz helyen, vágóélen állítva, közvetlen napfénytől védve tárolandó, a termék nem fagyérzékeny!
Tárolási idő	Eredeti, bontatlan csomagolásban 24 hónapig tárolható.
ADR veszélyességi osztály	nincs
Tisztítás	BORNIT® MultiClean Fix, BORNIT® MultiClean vagy BORNIT® Bitumenreiniger
Lobbanáspont	> +200°C
Tűzzel szembeni viselkedés	E osztály (EN 13501-1)
Teljes szalagvastagság	1,5 mm ± 0,2 mm (EN 1849-1)
Hidegen hajlíthatóság	<= -30°C (EN 1109)
Max. húzóerő	> 200 N/50 mm (EN12311-1)
Vízzáró képesség	megfelelt 2kPa (EN 1928)
Szakítószilárdság	> 30 N (EN 12310)
Páraáteresztő képesség sd	> 1500 m (EN 1931)

Típus és jellemzők

A BORNIT®-Alu Tape öntapadó, hidegen feldolgozható tömítőszalag. Az alumínium fólia felülete megerősített, UV álló, ezért jó mechanikai szilárdsággal rendelkezik.

A bevonó massa elasztomer bitumenből és magas minőségű ragasztógyantából áll.

Előnyök

- felhasználásra kész
- nagy ragasztóerő
- sokoldalúan alkalmazható

BORNIT® AZ ERŐ ÖSSZEKÖT Alu-Tape	TERMÉKISMERTETŐ Alu-Tape 2020. november 9 3/3. oldal
--	--

Alapfelület

Az alap száraz, pormentes, zsírmmentes, szilikonmentes, valamint dörzsálló legyen.

Feldolgozás

A porózus felületeket BORNIT®-Bitugrund Fix, BORNIT®- H vagy BORNIT®-Sprühkleber termékek segítségével kell előkezelni az optimális tapadás érdekében.

A termék használatához a +5°C és +45°C közötti hőmérséklet a legalkalmasabb (a levegő, illetve a felület hőmérséklete).

A BORNIT®-Alu Tape szalagot a felhelyezést követően erősen rá kell nyomni a felületre. El kell kerülni az üregek (légbuborékok) kialakulását.

Amennyiben több csíkot kell felhelyezni, az átfedés min. 50 mm legyen. A termék nem használható olyan felületeken, amelyek gyalog vagy járművel járhatóak.

Anyagszükséglet

folyméterenként 1 m (ez az átfedéseket nem tartalmazza)

Egészség-, munka- és tűzvédelem

A kezeléssel, biztonsággal és a környezettel kapcsolatos tájékoztatás az aktuális biztonsági adatlapon található.

Megjegyzés

A jelen adatlap a termékről kiadott minden korábbi műszaki információ helyébe lép, így azok érvényüket veszítik. Az adatokat az alkalmazástechnika legújabb állása szerint állítottuk össze. Kérjük, vegye azonban figyelembe, hogy az építmény állapotától függően az adatlapban ajánlottól eltérő alkalmazási mód lehet szükséges. Amennyiben egyedi szerződésben nem történik ettől eltérő megállapodás, az adatlapban foglalt információk nem kötelező érvényűek, így nem minősülnek meghatározott terméktulajdonságnak. Fenntartjuk a jogot a jelen adatlapban foglalt információk mindenkorai módosítására! Javasoljuk, hogy az esetleges változásokról tájékozódjon honlapunkon a www.bornit.de címen.

Gyártó: BORNIT-Werk Aschenborn GmbH ·
Reichenbacher Straße 117 · 08056 Zwickau · Telefon: +49 375 27 95 - 0
www.bornit.de · info@bornit.de

Forgalmazó: KEMIKÁL Építőanyagipari Zrt.
1097 Budapest, Tagló u. 11-13
Telefon: +36 1 215-0446
www.kemikalrt.hu info@kemikalrt.hu

Sürgősségi telefon (ETTSZ): +36 80 201-199