

KEMIKÁL®

a bevált minőség magyarul

PÁRAZÁRÓ, KIPÁROLGÁSGÁTLÓ SZER

ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK

Vízben diszpergált műgyantát tartalmazó szer.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A terméket friss beton felületére felhordva, erősen csökkenti annak kipárolgását a kötés ideje alatt. Használata során védi a friss betont a nap és a szél szárító hatásától, csökkenti a felületi repedések kialakulásának lehetőségét. A termékből kialakuló filmréteg jól tapad a betonhoz és a különböző típusú burkolatragasztókhöz, aljzatkiegyenlítő habarcsokhoz is, így a burkolás előtt nem kell azt eltávolítani.

Kül- és beltérben egyaránt használható, alkalmazásával ki lehet váltani a hagyományos utóérlelési módszereket.

MŰSZAKI ADATOK

Halmazállapot:	folyadék
Szín:	fehér
Szag:	enyhe jellegzetes
Sűrűség (20°C-on):	1000 ± 5% kg/m ³
Szárazanyag tartalom:	24-25 tömeg %
pH:	6-7

FELHASZNÁLÁS MÓDJA

A termék felhasználásra kész állapotban kerül forgalomba, vízzel való hígítása nem javasolt. A terméket +5 és +35 °C közötti hőmérsékleten ecsettel, hengerrel, permetezéssel vagy szórópisztollyal hordjuk fel. A felhordást akkor kell megkezdeni amikor a beton már lépésszilárd, víztócsák nincsenek a felületen, illetve ipari padló készítésekor befejeződött a felület simítása.

Használat előtt a terméket keverjük fel és ügyeljünk arra, hogy a felhordás egyenletesen történjen a teljes védendő felületen!

A munka befejezésekor a használt szerszámok vízzel tisztíthatók.

Anyagszükséglet: kb. 0,15 – 0,20 liter/m²

MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM

A szakma területére vonatkozó általános védő- és higiéniai intézkedéseket betartva, a munkavégzés az egészséget nem veszélyezteti.

Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes.

TERMÉKISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT 2025 OKTÓBERÉBEN KÉSZÜLT, ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJENÉSEIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONOS ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS IGÉNYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK.

SAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK!

A TERMÉK FELHASZNÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES A MEGFELELŐ ÉPÍTŐIPARI SZAKMA SZABÁLYAINAK ISMERETE ÉS BETARTÁSA. A FELHASZNÁLÓ ELŐZETESEN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TERMÉK, A KÍVÁNT FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS-E, A TERMÉKISMERTETŐBEN LEÍRT FELHASZNÁLÁSTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS ESETÉN, MINDEN ESETBEN EGYEDÜL A FELHASZNÁLÓ A FELELŐS A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

Termékismertetőinket és aktuális árlistáinkat megtekintheti
a www.kemikalrt.hu című honlapunkon.

EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Vizes bázisú termék.

Figyelmeztető H-mondat:

H412 – Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

EUH208 - 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on; valamint 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on 3:1 arányú keveréket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

EUH210 - Kérésre biztonsági adatlap kapható.

EUH211 - Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni.

Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok:

P102 – Gyermekektől elzárva tartandó.

P273 – Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a hatályos törvény a hulladékról, valamint végrehajtási rendeleteinek megfelelően, hulladéklerakóban. Szermaradék EWC-kód: 08 01 11*.

Munkavégzés közben védőkesztyű, zárt védőruha, ill. védőszemüveg használata javasolt. A bőrre került anyagot bő vízzel mossuk le. Ha szembe kerül, folyóvízzel öblítsük ki. Az átnedvesedett ruházatot cseréljük le.

Kiömlése esetén folyadékmegkötő anyaggal (pl. homok, fűrészpör) itassuk fel.

A kezelt árucikk biocid terméket tartalmaz. A termék az alábbi konzerválószeret tartalmazza: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on; (etiléndioxi)dimetanol; bronopol; 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on 3:1 arányú keveréke.

A felhasználásra alkalmatlan és felesleges maradékot tilos élővízbe, ill. csatornába önteni.

A készítmény feleslegessé, vagy felhasználásra alkalmatlanná vált maradéka kikeményedés után, veszélyesnek nem minősülő építési hulladékként kezelhető. EWC-kód: 17 09 04. Ártalmatlanítása ennek megfelelően, hulladékkezelőben történjen.

A hulladékká válás elkerülése érdekében törekedjünk a termék maradéktalan felhasználására, illetve biztosítsuk a minőségét megóvó, előírt tárolási feltételeket.

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG, SZÁLLÍTÁS

Csomagolás: 5 literes és 10 literes műanyag kannában kerül forgalomba.

Tárolás: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös, fedett helyen, sugárzó hőtől védve, +5 °C fölötti hőmérsékleten.

Fagyveszélyes termék!

Szavatosság: Előírt tárolás esetén a gyártástól számított 24 hónapig.

Szállítás: A belföldi és nemzetközi előírások értelmében szállítási szempontból nem minősül veszélyes árunak,

GYÁRTJA / FORGALMAZZA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

1097 BUDAPEST,
TAGLÓ U. 11-13.,

TELEFON: +36 1 215-0446

INFO@KEMIKALRT.HU; www.kemikalrt.hu

VEVŐSZOLGÁLAT: TELEFON: +36 1 215-0446

FAX: +36 1 216-1444

SÜRGŐSSÉGI TELEFON (ETTSZ): +36 80 201-199

GYÁRTÁS HELYE: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

4254 NYÍRADONY,
SZÉCHENYI U. 137.

TELEFON: +36 1 215-7370; FAX: +36 1 215-7980

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT. VISZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA.