

# KEMIKÁL®

a bevált minőség magyarul

## SILODENT GARNITÚRA, szilikongumi lenyomatanyag

Kizárólag foglalkozásszerű felhasználásra!

Katalizátor UFI: 1H0G-NFQJ-950T-7183

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

Általános lenyomatvételre. Használható pl. szobrászati célokra, állati és növényi lenyomatok készítéséhez, szappan- és gyertyaöntés negatív formáinak elkészítéséhez, gipszformák öntéséhez, rendőrségi nyomrögzítéshez, hézagok és repedések kitöltéséhez.

### HASZNÁLATI TANÁCS

A szükségletnek megfelelő hosszúságú paszta-hurkát kiperéselünk a tubusból, s ennek minden cm-ére egy-egy csepp katalizátort cseppentünk, majd spatulával alaposan összekeverjük. A keverés - messzemenően ügyelve a tökéletes homogenizálásra - kb. 30 másodpercig tartson és ezalatt ügyeljünk arra, hogy a paszta a katalizátorral egyenletesen összekeveredjék. A megkevert paszta kötési ideje 30 másodperc keverési idő után, kb.4 perc. Ha a kötési időt gyorsítani kívánjuk több, ha lassítani, kevesebb katalizátort cseppentünk a pasztához. A katalizátor túladagolása hátrányos, mert növeli a lenyomat utólagos zsugorodását.

A Silodent-lenyomat zsugorodása gyakorlatilag elhanyagolható, ha a katalizátor mennyisége nem több, mint a javasolt adagolás.

A kész lenyomat 180 °C-ig hőálló, a szokásos tisztító- és fertőtlenítő szerekkel szemben ellenálló.

### EGÉSZSÉGVÉDELEM

**EUH210** Kérésre biztonsági adatlap kapható.

A kezelt árucikk biocid terméket tartalmaz. A termék az alábbi konzerválószeret tartalmazza: 1,3-bisz (hidroximetil)-5,5-dimetil-imidazolidin-2,4-dion (DMDMH).

### SILODENT KATALIZÁTOR

A katalizátorfolyadékot nedvességtől óvni kell, ezért az üveget használat után azonnal jól zárjuk le. A csepegtetőbetét kifolyócsövét és levegőző nyílását célszerű időnként kitisztítani. A katalizátorhoz semmilyen hígító folyadékot nem szabad adagolni.

**Tárolás:** Nedvességtől óvjuk. Hűvös, jól szellőző helyen, hő- és gyújtóforrástól, nyílt lángtól távol tartandó. Nedvességtől, fagytól védett helyen minőségét megőrzi a gyártástól számított 3 évig.

TERMÉKISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT 2021 OKTÓBERÉBEN KÉSZÜLT, ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJELENÉSÉIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONOS ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIALIS IGENYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK!

A TERMÉK FELHASZNÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES A MEGFELELŐ ÉPÍTŐIPARI SZAKMA SZABÁLYAINAK ISMERETE ÉS BETARTÁSA. A FELHASZNÁLÓ ELŐZETESEN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TERMÉK, A KIVÁNT FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS-E. A TERMÉKISMERTETŐBEN LEÍRT FELHASZNÁLÁSTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS ESETÉN, MINDEN ESETBEN EGYEDÜL A FELHASZNÁLÓ A FELELŐS A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

Termékismertetőinket és aktuális árlistáinkat megtekintheti  
a [www.kemikalrt.hu](http://www.kemikalrt.hu) című honlapunkon.

## EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

**Veszélyt meghatározó összetevők:** -dioktil-ón-acetil-acetonát (CAS-szám: 54068-28-9),  
-tetrakisz-(2-butoxi)etoxi)szilán (CAS-szám: 18765-38-3),  
-dioktil-ón-dilaurát (CAS-szám: 3648-18-8),  
-aroma keverék.

GHS07



GHS08



**FIGYELEM**

### Figyelmeztető H-mondatok:

**H315** Bőrirritáló hatású.

**H317** Allergiás bőrreakciót válthat ki.

**H371** Károsíthatja az immunrendszert. Az expozíciós útvonal: orális.

**H373** Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a vért. Az expozíciós útvonal: orális.

### Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok:

**P101** Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

**P102** Gyermekektől elzárva tartandó.

**P103** Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.

**P260** A köd/gőzök/permet belélegzése tilos.

**P280** Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/ arcvédő használata kötelező.

**P333+P313** Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.

**P405** Elzárva tárolandó.

**P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a hatályos 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról, valamint végrehajtási rendeleteinek megfelelően. Szermaradék EWC-kód: 07 07 04\*. Szennyezett csomagolás: EWC-kód: 15 01 10\*.

Felesleges maradéka veszélyes hulladék, mely élővizekbe, talajba, közcsatornába nem kerülhet.

## TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG, CSOMAGOLÁS

**Tárolás:** Nedvességtől óvjuk. Hűvös, jól szellőző helyen, hő- és gyújtóforrástól, nyílt lángtól távol tartandó. Nedvességtől, fagytól védett helyen tároljuk

**Szavatosság:** Az előírt tárolás esetén a minőségét megőrzi a gyártástól számított 3 évig.

**Csomagolás:** -200 g szilikongumi lenyomatanyag fémtubusban,  
-10 ml katalizátor üvegben

**GYÁRTJA:** KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

4254 NYÍRADONY,  
SZÉCHENYI U. 105

TELEFON: +36 1 215-7370; FAX: +36 1 215-7980

INFO@KEMIKALRT.HU; [www.kemikalrt.hu](http://www.kemikalrt.hu)

**FORGALMAZZA:** KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

1097 BUDAPEST, IX.  
TAGLÓ U. 11-13

TELEFON: +36 1 215-0446

FAX: +36 1 216-1444

**VEVŐSZOLGÁLAT:** TELEFON: +36 1 215-0446

FAX: +36 1 216-1444

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT. VISZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA.